LUMEK®

Qualität und Innovation

PROYECTOR LED *JÚPITER*

REEMPLAZO IDEAL — PROYECTOR ***METAL HALIDE***

DESCRIPCIÓN

Los proyectores LED Júpiter de alta eficiencia, larga vida útil y mayor robustez permiten ahorrar hasta un 80% el consumo de energía comparado con proyectores halógenos de salida lumínica similar, si se comparan con los proyectores Metal HALIDE pueden ser utilizados en similares aplicaciones, pero con grandes ventajas como reducción en el consumo energético, mayor durabilidad, eliminación de los problemas de encendido y apagado en caliente, mayor fiabilidad, multivoltaje, entre muchas otras. Gracias a su diseño hermético con protección IP65 y a su soporte metálico es ideal para instalaciones en fachadas y jardines.

Por su larga vida útil (20.000horas) reduce las tareas de mantenimiento del sistema de iluminación.

APLICACIONES

Aplicaciones internas para iluminación general, oficinas, comercio, entre muchas otras.

180°
AJUSTABLE

VENTAJAS

Montaje práctico: El proyector incluye soporte metálico de fijación que permite ajustar el ángulo de inclinación.

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Mas Luz con menor utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es 20.000 horas, más de 20 años de servicio*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.

PRODUCTO	TEMP. COLOR (°K)	POTENCIA	FLUJO Lm	IRC	ÁNGULO	VOLTAJE	IP	IK
PROYECTOR LED JÚPITER	6500 °K	150W	12000 Lm	> 80	120°	100-240V	65	07
PROYECTOR LED JÚPITER	6500 °K	200W	16000 Lm	> 80	120°	100-240V	65	07
PROYECTOR LED JÚPITER	6500 °K	400W	32000 Lm	> 80	120°	100-240V	65	07

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	CONDICIONES AMB./USO	TIPO DE INSTALACIÓN
"-20°c ...+40°c	"10%-90%"	Residencial y Comercial	N/A

RECOMENDACIONES

Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto.

Instalar de acuerdo a las instrucciones.

No instalar en ambientes con alta temperatura.

No exceder la temperatura máxima de operación.

Conectar la fase en el terminal marcado como línea y el neutro en el terminal correspondiente.

Este producto no es atenuable o dimerzable.

GARANTÍA

Dos (2) años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

NOTAS

Especiaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso
Cualquier sugerencia envíela a customers@lumekcorp.com

LUMEK®
LUMEK CORPORATION

"Conozca la nueva era en iluminación, **LED LUMEK**"
visite: www.lumekcorp.com